

OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Fascio stretto

Optivision è un proiettore asimmetrico che coniuga dimensioni compatte con un'elevata efficienza. Disponibile con fasci stretto, medio e largo per la massima flessibilità di applicazione, offre un eccellente controllo della luce dispersa, limitando l'abbagliamento e la luce dispersa verso l'alto. Optivision può alloggiare lampade a ioduri metallici per una buona resa dei colori o lampade al sodio ad alta pressione per applicazioni più economiche. Le ottiche asimmetriche assicurano un eccellente controllo della luce dispersa, la limitazione dell'abbagliamento e della luce verso l'alto, raggiungendo la massima intensità a 60º e un taglio netto della luce a 80º. Le lampade MHN-LA e le nuove MHN-FC garantiscono una resa del colore piacevole e naturale e un'atmosfera confortevole.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	MHN-FC [MASTER MHN-FC]
Numero di riduttori	-
Unità elettrica/alimentatore	-
Codice famiglia prodotto	MVP507 [OPTIVISION]
Tier	Specifiche tecniche
Marchio CE	Sì
Periodo di garanzia	1 anni
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Temperatura del colore correlata	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>70
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	-
Tipo di ottica aree esterne	Fascio stretto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	400 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	2.000 W
Connessione	Connettore a vite

OptiVision MVP507

Cavo	-

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -30 a +35 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Alluminio
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Alluminio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio regolabile
Forma copertura ottica/lenti	-
Finitura copertura ottica/lenti	-
Altezza complessiva	386 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,16 m²

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Protezione da sovratensioni (comune/ differenziale)	-
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I


Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
Nome completo prodotto	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
Full EOC	872790029134600
Descrizione codice locale	MVP507MFC2740N
Codice d'ordine	29134600
Codice materiale (12NC)	910403747312
Codice locale	MVP507MFC2740N
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900291346
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900291346

Disegno tecnico



OptiVision MVP507

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche