

# OptiVision MVP507

## MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Brede bundel

Optivision is een asymmetrische downlighting armatuur die compacte afmetingen paart aan zeer hoge efficiëntie. Dankzij de uitvoeringen met smalle, middelbrede en brede bundels biedt de armatuur toepassingsflexibiliteit, een uitstekende controle op strooilicht en een beperking van verblinding en opwaartse lichtstraling. Optivision biedt met metaalhalogeenlampen een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-natriumlampen. De uitstekende controle op strooilicht en de beperking van verblinding en opwaartse straling worden bereikt door asymmetrische optieken die een piekintensiteit bereiken bij 60º en een scherpe lichtafsnede bij 80º. De MHN-LA/FC lampen garanderen een plezierige en natuurlijke kleurweergave en een comfortabele atmosfeer.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Type lichtbron** | MHN-FC [MASTER MHN-FC] |
| **Aantal VSA's** | - |
| **VSA** | - |
| **Code productfamilie** | MVP507 [OPTIVISION] |
| **Waardeschaal** | Best |
| **CE-markering** | Ja |
| **Garantieperiode** | 1 jaar |
| **Brandbaarheidsmarkering** | - |
| **ENEC-markering** | - |
| **Conform EU RoHS-richtlijn** | Ja |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|---|
| **Standaard kantelhoek opzetmontage** | - |
| **Standaard kantelhoek opschuifmontage** | - |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)** | 4000 K |
| **Kleurweergave-index (CRI)** | >70 |
| **Kleur lichtbron** | 740 neutraalwit |
| **Type lichtkap** | Vlak glas |
| **Bundelspreiding armatuur** | - |
| **Optiektype buiten** | Brede bundel |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 400 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 to 60 Hz |
| **Energieverbruik** | 2.000 W |
| **Aansluiting** | Schroefconnector |
| **Kabel** | - |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# OptiVision MVP507

| Operationele temperatuur | |
|---|---|
| **Omgevingstemperatuurbereik** | -30 tot +35 °C |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Nee |
| **Bedieningsinterface** | - |
| **Constante lichtopbrengst** | Nee |


| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Reflectormateriaal** | Aluminium |
| **Materiaal optiek** | Aluminium |
| **Materiaal optische lichtkap/lens** | - |
| **Fixation material** | Staal |
| **Kleur behuizing** | Aluminium |
| **Bevestigingsvoorziening** | Verstelbare montagebeugel |
| **Vorm optische lichtkap/lens** | - |
| **Afwerking optische lichtkap/lens** | - |
| **Totale hoogte** | 386 mm |
| **Windbelastbaar oppervlak** | 0,16 m² |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **Beschermingsklasse** | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| **IK-classificatie** | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme] |
| **Surge Protection (Common/Differential)** | - |
| **Sustainability rating** | - |
| **Beschermingsklasse IEC** | Veiligheidsklasse I |

| Toepassingsomstandigheden | |
|---|---|
| **Maximaal dimniveau** | Niet van toepassing |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI |
| **Volledige productnaam** | MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI |
| **Full EOC** | 872790029136000 |
| **Bestelcode** | 29136000 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 910403747512 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 8727900291360 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 1 |
| **EAN/UPC - Case** | 8727900291360 |

## Maatschets




© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.