



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W,
Elektronisch, Asymmetrisch

OptiFlood MVP506 is een stijlvolle schijnwerper die kan worden gebruikt voor het verlichten van sportterreinen, algemene ruimten en architecturale toepassingen. De armatuur kan uitstekend worden ingesteld om strooilicht en verblinding tegen te gaan. Door de keuze tussen reflectors, asymmetrische of straatverlichtings-POT, is flexibiliteit gegarandeerd. OptiFlood MVP506 biedt met metaalhalogeenlampen een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-natriumlampen. Om de totale esthetiek van het product te handhaven, is het scharniermechanisme voor het instellen van de hoek geïntegreerd in het productontwerp. Een optische afscherming is leverbaar als accessoire om het verlichtingsniveau direct onder de geïnstalleerde schijnwerper te verminderen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
VSA	EB [Elektronisch]
Code productfamilie	MVP506 [OptiFlood]
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Gegevens lichttechniek	
Kleur lichtbron	930 warmwit
Type lichtkap	Vlak glas
Optiektype buiten	Asymmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	315 W
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Aluminium
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

OptiFlood MVP506

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A
Volledige productnaam	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A
Full EOC	872790029648800
Bestelcode	29648800
Materiaalnr. (12NC)	910403790612

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900296488
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8727900296488

Maatschets

