

# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Elektroniczny, Asymetryczny

OptiFlood MVP506 to elegancki projeektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i olśnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod rodziny lamp** | CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW] |
| **Osprzęt** | EB [Elektroniczny] |
| **Rodzina produktów** | MVP506 [OptiFlood] |
| **Znak CE** | Tak |
| **Oznaczenie ENEC** | Znak ENEC |
| **Test rozżarzonym drutem** | Temperatura 850°C, czas 5 s |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Barwa źródła światła** | 930 barwa ciepło-biała |
| **Typ klosza** | Szyba płaska |
| **Typ optyki na zewnątrz** | Asymetryczny |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Zużycie energii** | 210 W |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Kolor Korpusu** | Szary |


| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK09 [10 J] |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |

# OptiFlood MVP506

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR |
| **Pełna nazwa produktu** | MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR |
| **Full EOC** | 872790029649500 |
| **Kod zamówienia** | 29649500 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910403790712 |

| | |
|---|---|
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8727900296495 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8727900296495 |

## Rysunki techniczne




© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.