

OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W, Reattore elettronico EB, S (Simmetrica)

La gamma OptiFlood MVP506 si arricchisce da oggi con la versione con la nuova MASTERColour CDM Elite MW, una lampada di media potenza (disponibile in versione da 210W e 315W) in grado di offrire una luce bianca dalle caratteristiche finora impensabili. L'elevata efficenza di lampada ed il ballast elettronico permettono ottimi livelli di illuminamento con un minore consumo – riducendo le emissioni di CO2 – ed un risparmio energetico rispetto alle tradizionali sorgenti da 250W e 400W. OptiFlood MVP506 è un elegante proiettore che può essere utilizzato per l'illuminazione di impianti sportivi e spazi aperti in generale, oltre che per applicazioni architettoniche. Offre un eccellente controllo della luce dispersa e del'abbagliamento. La gamma di riflettori, tra cui un'ottica asimmetrica e l'ottica POT per illuminazione stradale, assicura la massima flessibilità di applicazione. OptiFlood MVP506 può alloggiare lampade a ioduri metallici per una buona resa dei colori o lampade al sodio ad alta pressione per applicazioni più economiche. L'apertura a cerniera ed il sistema di puntamento sono stati integrati nel design del prodotto per mantenere l'estetica generale. Uno schermo a lamella, disponibile come accessorio, riduce il livello di illuminazione direttamente sotto il proiettore e la luce dispersa posteriormente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Unità elettrica/alimentatore	EB [Reattore elettronico EB]
Codice famiglia prodotto	MVP506 [OptiFlood]
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC

Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Dati tecnici di illuminazione	
Colore sorgente luminosa	930 bianco caldo
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Tipo di ottica aree esterne	S (Simmetrica)

OptiFlood MVP506

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	315 W


Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR

Nome completo prodotto	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR
Full EOC	872790029650100
Codice d'ordine	29650100
Codice materiale (12NC)	910403790812
Codice locale	MVP506CT315K3AG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900296501
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900296501

Disegno tecnico



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.