



3-krets, firkantet RCS750

RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

3-krets, firkantet RCS750, Normal, Hvit, Verktøybeskyttet

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Produktdata

Generell informasjon		Fullstendig produktnavn	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Tilbehørsfarge	Hvit	Full EOC	871155938111400
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Lokal kodebeskrivelse	3353926
Mekanikk og innfatning		Bestillingskode	38111400
Total lengde	2 000 mm	Materialenr. (12NC)	910500188915
Godkjenning og bruksområde		Lokal bestillingskode	3353926
Ingress beskyttelseskode	IP30 [Verktøybeskyttet]	SAP-teller – antall per pakke	1
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	EAN/UPC – produkt/boks	8711559381114
Produktdata		SAP-teller – pakker per utvendige	1
Produktnavn for bestilling	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	EAN/UPC – boks	8711559381114

3-krets, firkantet RCS750

Målskisse

