



FWC110/120/121

FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH

SECURITY 110, PL-S 4 Pin, 9 W, Fotocel meegeleverd

FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110/120 (plafonduitvoering) zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	PL-S/4P [PL-S 4 Pin]
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]
Fotocel	Fotocel meegeleverd
Code productfamilie	FWC110 [SECURITY 110]
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gegevens lichttechniek	
Kleur lichtbron	827 warmwit
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	9 W
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH
Volledige productnaam	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH
Full EOC	871829110426199
Bestelcode	10426199
Materiaalnr. (12NC)	910500453024
Lokale code	FWC110KPHF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291104261
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291104407

FWC110/120/121

Maatschets

