



GreenSpace Downlight

DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH

200mm, LED Module, system flux 2000 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione compatibile CC, esterna, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3, Unità di connessione, Bianco RAL 9003

GreenSpace è un downlight ideale per l'illuminazione dall'ottimo rapporto costi-benefici e dal consumo energetico estremamente basso grazie alla tecnologia LED. Garantisce un'emissione luminosa costante ed una resa cromatica elevata.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Codice famiglia prodotto	DN470B [200mm]
Attacco	- [-]	Lighting Technology	LED
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tier	Specifiche tecniche
Numero di riduttori	1 unità	Marchio CE	Sì
Unità elettrica/alimentatore	-	Periodo di garanzia	5 anni
Driver incluso	Sì	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.		
		Marchio ENEC	Marchio ENEC
		Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
		Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione			
Flusso luminoso		2.200 lm	

GreenSpace Downlight

Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,28 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Specchio lucido
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	88°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	14 A
Tempo di spunto	0,24 ms
Consumo energetico	18,6 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Unità di connessione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione compatibile CC, esterna
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
Finitura copertura ottica/lenti	-
Altezza complessiva	95 mm

Diametro complessivo	216 mm
----------------------	--------

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-5%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH
Nome completo prodotto	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH
Full EOC	871869624686300
Codice d'ordine	24686300
Codice materiale (12NC)	910500456274
Codice locale	24686300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696246863
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696246863

GreenSpace Downlight

Disegno tecnico

