

# GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

## ST320T LED19S/FMT PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 1900 lm, Свежее мясо, Источник питания (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, Белый

Благодаря семейству GreenSpace Accent торговые залы теперь могут перейти с решений на металлогалогенных ламп на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление при разумных начальных инвестициях. Стандартный адаптер 3C GreenSpace Accent Projector и специальный световой поток делает установку новых ламп простой и быстрой. Для магазинов модной одежды и продовольствия GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете. Вы можете найти больше о светодиодных модулях CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne на страницах наших каталогов по розничной торговле и продуктовых магазинов.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Код лампового семейства** | LED19 [LED module 1900 lm] |
| **Цоколь** | - [-] |
| **Сменный источник света** | Нет |
| **Количество единиц ПРА** | 1 шт. |
| **Драйвер в комплекте** | Да |

| | |
|---|---|
| **Примечания** | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы |

# GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

| | |
|---|---|
| | стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. |
| **Код семейства продуктов** | ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR] |
| **Осветительная технология** | LED |
| **Маркировка CE** | Да |
| **Гарантийный период** | 5 лет |
| **Знак пожароопасности** | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| **Сертификат ENEC** | Знак ENEC |
| **Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки** | Температура 650 °C, продолжительность 5 с |
| **Соответствие стандарту EU RoHS** | Да |

## Технические характеристики освещения

| | |
|---|---|
| **Светоотдача** | 1 900 лм |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 3000 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 86 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | ≥85 |
| **Количество источников света** | 1 |
| **Ширина светового пучка источника света** | 120 ° |
| **Цвет источника света** | Свежее мясо |
| **Оптический тип** | Средний световой пучок |
| **Тип оптической крышки** | Полиметилметакрилатный колпак/плафон |
| **Светораспределение светильника** | 30° |
| **Универсальная оценка бликования CEN** | Not applicable |

## Эксплуатационные и электрические характеристики

| | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | От 220 до 240 Вт |
| **Частота сети** | 50 to 60 Hz |
| **Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)** | - В |
| **Пусковой ток** | 12,8 A |
| **Время пуска** | 208 ms |
| **Энергопотребление** | 22 В |
| **Коэффициент мощности (доля)** | 0.9 |
| **Соединение** | - |
| **Кабель** | - |
| **Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B** | 50 |

## Температура

| | |
|---|---|
| **Диапазон температур окружающей среды** | От +10 °C до +40 °C |

## Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Нет |
| **Драйвер/блок питания/трансформатор** | Источник питания (Вкл./Выкл.) |
| **Постоянная светоотдача** | Нет |

## Механические компоненты и корпус

| | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Алюминий |
| **Материал отражателя** | Поликарбонат с алюминиевым покрытием |
| **Оптический материал** | Поликарбонат |
| **Материал оптической крышки** | Полиметилметакрилат |
| **Материал фиксации** | Полиамид |
| **Цвет корпуса** | Белый |
| **Покрытие оптической крышки** | Прозрачный |
| **Общая длина** | 182 мм |
| **Общая ширина** | 114 мм |
| **Общая высота** | 193 мм |
| **Размеры (высота x ширина x глубина)** | 193 x 114 x 182 mm |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP20 [Защита пальцев] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK02 [0,2 Дж, стандартный] |
| **Класс защиты IEC** | Класс безопасности II |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Допустимая погрешность светового потока** | +/-10% |
| **Начальная цветность** | (0.40, 0.33) SDCM<3 |
| **Допустимое значение потребляемой мощности** | +/-10% |

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч** | 5 % |
| **Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч** | L80 |

## Условия эксплуатации


| | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq** | 25 °C |
| **Подходит для случайного переключения** | Нет |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | ST320T LED19S/FMT PSU MB WH |
| **Полное название продукта** | ST320T LED19S/FMT PSU MB WH |
| **Полный код продукта** | 871869916648900 |
| **Код заказа** | 910500459366 |
| **Материал № (12NC)** | 910500459366 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8718699166489 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 1 |
| **EAN/UPC — короб** | 8718699166489 |

# GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

## Чертеж размеров




© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.