# LuxSpace Accent

## RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent, 40 W, 4750 lm, 2700 K, Haz medio, Blanco

Los comerciantes tienen que enfrentarse a unos precios de la energía cada vez más altos. A la vez, necesitan mantener la calidad de luz a la que están acostumbrados, la flexibilidad en materia de integración arquitectónica y los efectos de luz adecuados para captar la atención del cliente. Por último, aunque no menos importante, necesitan soluciones a prueba de futuro que les permitan implementar conceptos diferenciadores en su tienda. LuxSpace Accent proporciona luz de alta calidad, un haz impactante y una eficacia lumínica sobresaliente y es la solución energéticamente eficiente idónea para los exigentes entornos comerciales de hoy en día, ya que tiene la opción perfecta para una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, por ejemplo, CrispWhite para tiendas de moda y Food recipes para supermercados.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Fuente de luz sustituible** | No |
| **Número de unidades de equipo** | 1 unidad |
| **Driver incluido** | Sí |
| **Comentarios** | *-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10. |

| | |
|---|---|
| **Código de gama de producto** | RS752B [LuxSpace Accent Performance G3] |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Escalera de valor** | Avanzada |
| **Marca CE** | Sí |
| **Período de garantía** | 5 años |
| **Marca de inflamabilidad** | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| **Certificado ENEC** | Certificado ENEC |
| **Test del hilo incandescente** | Temperatura 650 °C, duración 5 s |
| **Conforme con EU RoHS** | Sí |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 4.750 lm |

# LuxSpace Accent

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color correlacionada (Nom)** | 2700 K |
| **Eficacia lumínica (nominal) (nom.)** | 119 lm/W |
| **Índice de reproducción cromática (IRC)** | ≥80 |
| **Ángulo de haz de la fuente de luz** | 120 ° |
| **Color de la fuente de luz** | 827 blanco cálido |
| **Tipo de óptica** | Haz medio |
| **Tipo de cubierta óptica** | - |
| **Apertura del haz de luz de la luminaria** | 22° |

## Operativos y eléctricos

| | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 220 a 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Consumo de energía CLO inicial** | - W |
| **Average CLO power consumption** | - W |
| **Corriente de arranque** | 23,5 A |
| **Tiempo de irrupción** | 0,272 ms |
| **Consumo de energía** | 40 W |
| **Factor de potencia (fracción)** | 0.9 |
| **Conexión** | Conector push-in y retenedor |
| **Cable** | - |
| **Número de productos en MCB de 16 A tipo B** | 24 |

## Temperatura

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | +10 °C a +40 °C |

## Controles y regulación

| | |
|---|---|
| **Regulable** | No |
| **Driver/unidad de alimentación/ transformador** | Unidad de fuente de alimentación externa compatible con CC |
| **Interfaz de control** | - |
| **Flujo luminoso constante** | No |

## Mecánicos y de carcasa

| | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio |
| **Material del reflector** | Aluminio |
| **Material óptico** | Policarbonato |
| **Material del cierre óptico/lente** | Policarbonato |
| **Fixation material** | - |
| **Color de la carcasa** | Blanco |
| **Acabado de cierre óptico/lente** | Transparente |
| **Longitud global** | 231 mm |
| **Anchura global** | 168 mm |
| **Altura global** | 126 mm |
| **Diámetro global** | 168 mm |
| **Dimensiones (altura x anchura x profundidad)** | 126 x 168 x 231 mm |

## Aprobación y aplicación

| | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP20 [Protección de los dedos] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK02 [0.2 J estándar] |
| **Sustainability rating** | - |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase II |

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerancia de flujo luminoso** | +/-10% |
| **Cromaticidad inicial** | (0.46, 0.41) SDCM <3 |
| **Tolerancia de consumo de energía** | +/-10% |

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

| | |
|---|---|
| **Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h** | 5 % |
| **Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h** | L80 |

## Condiciones de aplicación

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente de rendimiento Tq** | 25 °C |
| **Adecuado para conmutación aleatoria** | Sí |

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH |
| **Nombre completo del producto** | RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH |
| **Full EOC** | 871869916732500 |
| **Código de pedido** | 16732500 |
| **Código 12NC** | 910500459443 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8718699167325 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 1 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8718699167325 |

# LuxSpace Accent

## Plano de dimensiones
















© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.