



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L

GreenSpace Accent Fixed - Eersteklas wit met CRI ≥ 90 - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker - Veiligheidsklasse II - White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Fixed en speciale lichtopbrengsten, maken latere installatie snel en gemakkelijk. Om het ideale verlichtingsplan voor uw winkel te voltooien, biedt GreenSpace Accent Fixed flexibel algemeen licht aan dat wordt ondersteund door een selectie van bundels, speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te kunnen presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtbundelspreiding armatuur	
Bundelhoek lichtbron	120 °	Lichtbundelspreiding armatuur	36°
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI ≥ 90	Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kabel	Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker
Aantal VSA-units	1 unit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Driver meegeleverd	Ja		
Optiektype	Brede bundel		

GreenSpace Accent Fixed

Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constate lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	34
RoHS-merkteken	RoHS mark
Product Family Code	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	18,6 A
Duur aanloopstroom	0,240 ms
Power Factor (min.)	0,9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Steel
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Hoogte armatuur	112 mm
Diameter armatuur	190 mm
Kleur	White

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidscode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2700 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	105,88235294117646 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.42, 0.39) SDCM<3
Initieel ingangsvermogen	25.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur bij 25 °C	L80

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871869917207700
Productnaam voor bestelling	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L
EAN/UPC - Product	8718699172077
Bestelcode	17207700
Local Code	RS340B27P9PWBC
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500459733
Netto gewicht (per stuk)	0,800 kg


GreenSpace Accent Fixed

Maatschets




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Fotometrische gegevens



IFAS1_RS340B1xLED27SPW9WB



IFPC1_RS340B1xLED27SPW9WB



IFCC1_RS340B1xLED27SPW9WB

GreenSpace Accent Fixed

