TownGuide Performer

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE, LED module 3000 lm, Distribuție îngustă, Glob/capac transparent din policarbonat, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm

Familia TownGuide Performer constă din șase forme familiare și totuși moderne: con plat, glob, con clasic, T clasic, T și Tzero. Toate pot fi asociate cu un difuzor transparent (PCC), translucid (PCTR) sau mat (PCF) (cu excepţia formei Tzero, care este disponibilă doar cu un glob transparent). Având o gamă extinsă de pachete de fluxuri luminoase și posibilitatea de a alege dintre LED-uri alb neutru sau alb cald ca sursă de lumină, precum și o gamă de sisteme optice dedicate pentru aplicaţii cu înălţime de montare mai joasă, puteţi selecta cu uşurinţă varianta care se potrivește cel mai bine cerinţelor specifice ale proiectului Dumneavoastră. Toate acestea sunt combinate cu o durată de viaţă lungă de 100.000 de ore de funcţionare. În plus, TownGuide Performer dispune de o varietate de opţiuni de sisteme de comandă, care sunt parte integrantă din programele inteligente de reducere a consumului de energie. Sunt incluse aici LumiStep și DynaDimmer și comanda Lineswitch de sine stătătoare cu reducerea intensităţii luminoase și comanda de grup folosind reţeaua de alimentare codată(coded mains), până la conectivitatea fără egal de la distanţă cu software-ul de management al iluminatului Interact. Instalarea este ușoară. Graţie conectorului baionetă, cu garnitură integrată, situat în ștuţ, aparatul de iluminat nu trebuie să fie deschis deloc pentru a fi instalat. Aplicaţia Signify Service Tag oferă acces direct la toate datele relevante, asigurând o întreţinere ușoară. Philips a depus toate eforturile pentru a face costul total de deţinere (TCO) al aparatului de iluminat cât mai atractiv cu puţină. Și deoarece TownGuide Performer este un aparat de iluminat cu LED dedicat, compatibil cu o varietate de sisteme de comandă, economiile la cheltuielile de energie și întreţinere în comparaţie cu sistemele de iluminat convenţionale sunt semnificative.

Catalog de date

TownGuide Performer

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	LED30 [LED module 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Fotocelulă	-
Tip motor sursă de lumină	LED
Cod familie de produse	BDP100 [TOWNGUIDE PERF FLAT CONE]
Lighting Technology	LED
Tier	Performanţă
Comandă încorporată	Flux luminos constant și reglarea intensităţii luminoase LumiStep 6 ore
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da
Clasă de întreţinere	Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unităţi de comandă, dispozitiv de protecţie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice

Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	3
Flux luminos	2.291 lm
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	-
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	119 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Număr de surse de lumină	4
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac transparent din policarbonat
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	32° x 29°
Tip optic exterior	Distribuție îngustă

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Consum iniţial de energie CLO	19.2 W
Consum mediu de energie CLO	19.4 W
Consum de curent CLO final	19.6 W
Curent de pornire	22 A
Timp pornire	0,29 ms
Consum de curent	19,6 W
Factor de putere (fracţie)	0.95
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	26

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +35 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată)
Interfaţă de comandă	-
Flux luminos constant	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Acrilat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Argintiu
Dispozitiv de montare	Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm
Capac optic/formă lentilă	Conic plat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	570 mm
Lăţime totală	570 mm
Înălţime totală	209 mm
Diametru total	570 mm
Zona proiectată efectivă	0,051 m²
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	209 x 570 x 570 mm
Culoare piese	Toate piesele colorate

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	Nivelul de protecţie la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferenţial și 6 kV în mod comun
Scor de sustenabilitate	Lighting for circularity
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I

Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă flux luminos	+/-7%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Toleranţă consum de energie	+/-10%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii	+/-2

TownGuide Performer

Performanţă în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,5 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 100000 h	10 %
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 100000 h	97

Condiţii de utilizare	
Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	50%

Date despre produs	
Nume comandă produs	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
Numele complet al produsului	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
Full EOC	871829190608700
Cod de comandă	90608700
Număr material (12NC)	910500991009
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291906087
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291906087

Cote

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips şi emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.