

SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/830 HFP D8 W IP SC

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 830 blanc chaud, Performer HF, Optique semi-brillante, microlamelles 3D, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Parfaite illustration de la volonté de simplicité exprimée par Philips, la gamme d'encastrés SmartForm se compose d'un éventail de luminaires modulaires très polyvalents. Disponibles dans des versions carrées et rectangulaires avec des lampes MASTER TL5, les luminaires SmartForm ont été spécialement conçus pour s'adapter à un large éventail de types de plafonds modulaires (grilles de modules de 600 mm) et de plafonds à découpe. Efficacité énergétique. Outre l'intégration de lampes MASTER TL5 à faible consommation et d'un ballast électronique, les luminaires encastrés SmartForm peuvent être équipés de commandes d'éclairage qui effectuent une détection de présence (ActiLume) et régulent l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour (ActiLume/Luxsense), afin de réduire davantage encore le coût de propriété global. Cette famille au label vert réduit aussi la consommation d'énergie – W/m² extrêmement bas– ainsi que les émissions de CO₂. Encastré SmartForm TBS460 – « faisceau de lumière » ultra-plat. Les luminaires encastrés SmartForm à « faisceau de lumière » TBS460 sont articulés autour de micro-optiques de qualité et possèdent une hauteur intégrée de 45 mm à peine, ce qui les rendent idéaux pour des applications qui nécessitent des luminaires extrêmement plats, notamment les projets de rénovation où l'espace au plafond est très limité.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HFP [Performer HF]
Code famille de produits	TBS460 [SmartForm recessed modular]

Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

SmartForm TBS460

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	2
Température de couleur	830 blanc chaud
Type d'optique	Optique semi-brillante, microlamelles 3D
Type de cache optique/de lentille	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	28 W
Connexion	Connecteur enfichable compatible Wieland/ Adels 3 pôles
Câble	-

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	1 197 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	TBS460 2x28W/830 HFP D8 W IP SC
Nom de produit complet	TBS460 2x28W/830 HFP D8 W IP SC
Code EOC	871150000323200
Code de commande	00323200
Code 12NC	910501779903
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500003232
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500003232

Schéma dimensionnel





Product	A
TBS460 2x28W/830 HFP D8 W IP SC	1 197 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.