


# SmartForm TBS460

## TBS460 2x28W/840 HFP D8 W IP SC

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate şi dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) şi tavane din plăci de gips-carton. Eficiența energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 şi a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) şi adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se şi mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m<sup>2</sup>) şi volumul de emisii CO<sub>2</sub>. SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plate Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior şi au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

### Catalog de date

| Informaţii generale | |
|---|---|
| **Cod familie lămpi** | TL5 [TL5] |
| **Echipament** | HFP [HF Performer] |
| **Cod familie de produse** | TBS460 [SmartForm recessed modular] |
| **Comandă încorporată** | - |
| **Marcaj CE** | Da |

| | |
|---|---|
| **Marcaj de inflamabilitate** | Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal |
| **Marcaj ENEC** | Marcaj ENEC |
| **Test de incandescenţă** | Temperatură 850 °C, durată 5 s |

| Date tehnice lumină | |
|---|---|
| **Număr de surse de lumină** | 2 |

# SmartForm TBS460

| | |
|---|---|
| **Culoare sursă de lumină** | Alb neutru 840 |
| **Tip de sistem optic** | Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D |
| **Tip capac optic/lentilă** | - |

## Funcţionare şi sistem electric

| | |
|---|---|
| **Tensiune de intrare** | De la 220 până la 240 V |
| **Consum de curent** | 28 W |
| **Conexiune** | Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels |
| **Cablu** | - |

## Sistem mecanic şi carcasă

| | |
|---|---|
| **Culoare carcasă** | Alb |
| **Lungime totală** | 1.197 mm |

## Aprobare şi aplicaţie

| | |
|---|---|
| **Cod protecţie împotriva infiltrărilor** | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna] |
| **Cod de protecţie împotriva impactului mecanic** | IK02 [0,2 J standard] |
| **Clasă de protecţie IEC** | Clasa de siguranţă I |


## Condiţii de utilizare


| | |
|---|---|
| **Adecvat pentru comutare aleatorie** | Nu se aplică |

## Date despre produs

| | |
|---|---|
| **Nume comandă produs** | TBS460 2x28W/840 HFP D8 W IP SC |
| **Numele complet al produsului** | TBS460 2x28W/840 HFP D8 W IP SC |
| **Full EOC** | 871150000369000 |
| **Cod de comandă** | 00369000 |
| **Număr material (12NC)** | 910501784503 |
| **Numărător SAP – Cantitate per pachet** | 1 |
| **EAN/UPC – Produs/Cutie** | 8711500003690 |
| **Numărător SAP – Pachete per exterior** | 1 |
| **EAN/UPC – Cutie** | 8711500003690 |

## Cote




| Product | A |
|---|---|
| TBS460 2x28W/840 HFP D8 W IP SC | 1.197 mm |

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips şi emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.