


SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate şi dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) şi tavane din plăci de gips-carton. Eficienţa energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficienţă TL5 şi a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenţei (ActiLume) şi adaptare a fluxului luminos în funcţie de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se şi mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafaţă (W/m²) şi volumul de emisii CO₂. SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plate Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior şi au o înălţime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicaţiile care dispun de un spaţiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spaţiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 5 s

SmartForm TBS460

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	2
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	28 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-


Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.197 mm


Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I

Condiţii de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP
Numele complet al produsului	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP
Full EOC	871150000385000
Cod de comandă	00385000
Număr material (12NC)	910501786103
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500003850
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500003850

Cote





Product	A
TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PIP IP	1.197 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.