


SmartForm TBS460

TBS460 4x24W/830 HFP SQR D8 W AIR IP

SmartForm recessed modular, 4, 24 W, Alb cald 830, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate şi dreptunghiulare, pentru lămpi TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) şi tavane din plăci de gips-carton. Eficienţa energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficienţă TL5 şi a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenţei (ActiLume) şi adaptare a fluxului luminos în funcţie de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), astfel reducându-se şi mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafaţă (W/m²) şi volumul de emisii CO₂. SmartForm – corpuri de iluminat ultra-plate Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS460 se bazează pe un microsistem optic superior şi au o înălţime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicaţiile care dispun de un spaţiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spaţiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cod familie de produse	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	4

SmartForm TBS460

Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	24 W
Conexiune	Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-

Sistem mecanic şi carcasă

Culoare carcasă	Alb

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I


Condiţii de utilizare

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS460 4x24W/830 HFP SQR D8 W AIR IP
Numele complet al produsului	TBS460 4x24W/830 HFP SQR D8 W AIR IP
Full EOC	871150000633200
Cod de comandă	00633200
Număr material (12NC)	910501811103
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500006332
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500006332

Cote



© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.