


SmartForm TBS462

TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate şi dreptunghiulare, pentru lămpi MASTER TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) şi tavane din plăci de gips-carton. Eficienţă energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficienţă TL5 şi a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenţei (ActiLume) şi adaptare a fluxului luminos în funcţie de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), ajutând astfel la reducerea costului total de exploatare. În acest fel, produsele cu simbolul Green Flagship reduc şi mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafaţă (W/m²) şi volumul de emisii CO₂. SmartForm încastrat TBS462 – corpuri de iluminat ultra-plate Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS462 se bazează pe un microsistem optic superior şi au o înălţime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicaţiile care dispun de un spaţiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spaţiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cod familie de produse	TBS462 [SmartForm recessed modular]

Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal

SmartForm TBS462

Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină

Număr de surse de lumină	3
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	14 W
Conexiune	Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 ºC

Sistem mecanic şi carcasă

Culoare carcasă	Alb

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I


Condiţii de utilizare

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8-VH W IP
Numele complet al produsului	TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8-VH W IP
Full EOC	871150000689900
Cod de comandă	00689900
Număr material (12NC)	910501817103
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500006899
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500006899

Cote



© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips şi emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.