

SmartForm TBS415

TBS415 1x54W/840 HFP T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 54 W, 840 Ουδέτερο λευκό, HF Performer, Οπτικό σύστημα με μικροφακούς με πολυανθρακικό κάλυμμα, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Reflecting Philips' drive for simplicity and sustainability, SmartForm recessed is a complete family of highly versatile modular and semi-modular luminaires. These luminaires are available with a choice of LED or MASTER TL5 light sources in very small, slender versions. Designed to fit in a wide range of ceiling types, this complete family can fulfill the majority of project requirements in most applications. Energy efficiency. As well as incorporating energy-efficient light sources and electronic ballasts, the SmartForm recessed family can be equipped with lighting controls. These include solutions for presence detection and daylight regulation (ActiLume) or daylight regulation only (Luxsense), thereby further reducing energy consumption (W/m² is very low). In this way, this Green Flagship range lowers overall cost of ownership as well as CO2 levels, making SmartForm an environmentally friendly choice. SmartForm recessed TBS415 – 'light beam' semi-modular – 600 mm module. SmartForm recessed luminaires are designed for integration in linear ceiling systems with a width of 148 mm (half module 300 mm) for exposed and concealed T-bar and the extended versions for bandraster ceilings. 'Light surface' TBS415 1-lamp. MLO and asymmetrical optic in 1/2 modular concept, width 148 mm. Modular length 600, 900, 1200 and 1500 mm. To extend till 2400 mm. 'Light beam' TBS415 1-lamp: micro-optics in 1/2 modular concept with AIR function, width 148 mm. Modular length 600, 900, 1200 and 1500 mm. To extend till 2400 mm. 'Light beam' TBS415 2-lamps. Mini-optics, 2-lamps in 1/2 modular concept with AIR function, width 148 mm. Modular length 600, 900, 1200 and 1500 mm. To extend till 2400 mm.

δεδομένα Προϊόντων

SmartForm TBS415

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5 [TL5]
Σύστημα ελέγχου	HFP [HF Performer]
Περαστή καλωδίωση	-
Κωδικός ονομασίας σειράς	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Ενσωματωμένος έλεγχος	-
Σήμανση CE	Ναι
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Αριθμός φωτεινών πηγών	1
Χρώμα πηγής φωτός	840 Ουδέτερο λευκό
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Οπτικό σύστημα με μικροφακούς με πολυανθρακικό κάλυμμα

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Κατανάλωση ενέργειας	54 W
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief
Καλώδιο	-


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Συνολικό μήκος	1.197 mm


Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP40 [Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TBS415 1x54W/840 HFP T MLO-PC PIP
Πλήρες όνομα προϊόντος	TBS415 1x54W/840 HFP T MLO-PC PIP
Full EOC	871794398758000
Κωδικός παραγγελίας	98758000
Αρ. υλικού (12NC)	910501897003
Τοπικός κωδικός	TBS415K54HFPMLO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8717943987580
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8717943987580

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.