




SmartForm TBS417

TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W

SmartForm recessed semi-modular, 1, 54 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Mikrošošovková optika s polykarbonátovým krytom, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svietidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba W/m^2). Takto tento rad SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií CO_2 a je šetrný k životnému prostrediu. Úzke vstavané svietidlá SmartForm pre súvislé svetelné pásy sú navrhnuté na integráciu do lineárnych stropných systémov s priznanými T-profilmi a sadrokartónových systémov. Súvislé svetelné pásy pre mikrooptiky, asymetrická optika a bezrámové MLO a opálové kryty. Všetky verzie TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šírka svietidla je 90 mm. 2-zdrojové súvislé svetelné pásy pre minioptiky. Všetky verzie TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šírka svietidla je 115 mm.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Prekáblovanie cez priechodku	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Kód radu produktov	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Pätica	G5 [G5]	Vstavané riadenie	-
Predradník	HFP [HF Performer]	Značka CE	Áno

SmartForm TBS417

Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikrošošovková optika s polykarbonátovým krytom
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	54 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 208 mm

Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP40 [Ochrana pred dotykom káblom]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W
Úplný názov produktu	TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W
Úplný kód produktu	871794398819800
Objednávkový kód	98819800
Č. materiálu (12NC)	910501903103
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943988198
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943988198

Rozmerový obrázok



Product	A
TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W	1 208 mm

