




PowerBalance gen2

RC461B G2 LED34S/840 POE W30L120 VPC ACL

PowerBalance gen2, 24.5 W, 3400 lm, 4000 K, PoE (Power over Ethernet)

När det gäller att belysa kontorslokaler med LED är människor i allmänhet villiga att investera i hållbarhet, under förutsättning att investeringen lönar sig i längden. Samtidigt ska systemet uppfylla normerna för kontorsbelysning för att säkerställa en behaglig arbetsmiljö. PowerBalance Gen 2 är Philips mest energieffektiva LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning. Den sänker energikostnaderna med mer än hälften jämfört med en T5-lösning och har dessutom längre livslängd. Detta resulterar i avsevärt lägre driftskostnader, vilket garanterar en återbetalning som uppfyller detaljhandelns behov. Produktarkitekturen möjliggör en serie mycket mångsidiga modulära och halvmodulära armaturer. Dessa armaturer kan enkelt monteras i öppna och nedsänkta T-profiltak samt i gipstak och bandrastertak. PowerBalance finns även i utförande med utanpåliggande montage.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla

Produktdata

Allmän information		Driftdon ingår	
Lampfamilj	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]	Kommentarer	Ja
Socket	- [-]		
Utbytbar ljuskälla	Nej		
Antal driftdonsenheter	1 enhet		
Driftdon	-		

* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför

PowerBalance gen2

	gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	RC461B [PowerBalance recessed]
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Specifikation
Inbyggd styrning	ActiLume
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	3 400 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	139 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	86°
Enhetlig bländmärkning	16

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	51–54 V
Line Frequency	- Hz
Ingående ström	5 A
Ingåendetid	1 ms
Effektförbrukning	24,5 W
Anslutning	RJ45-hankontakt
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	20

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Styrenhet för armatur med ström via Ethernet
Styrgränssnitt	PoE (Power over Ethernet)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
------------------------	------

Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total längd	1 197 mm
Total bredd	297 mm
Total höjd	79 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	79 x 297 x 1197 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC461B G2 LED34S/840 POE W30L120 VPC ACL
Fullständigt produktnamn	RC461B G2 LED34S/840 POE W30L120 VPC ACL
Full EOC	871869687578000
Beställningsnummer	87578000
Materialnummer (12NC)	910502045303
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696875780
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696875780

PowerBalance gen2

Måttskiss

