



# Iridium SGS252/452

## SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - CT - POT inchis  
- Difuzor/capac sticla

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

General Information		Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Numărul surselor de lumină	1 [ 1 pc]	Culoare piese	-
Cod familie lămpi	CDO-TT [ MASTER CityWhite CDO-TT]	Marcaj CE	CE mark
Putere lampă	70 W	Marcaj ENEC	ENEC mark
Pachet combinat	K	Optic type outdoor	CT - POT inchis
Circuit de compensare	-	Ramă colorată	-
Echipament	CONV [ Convențional]	Culoare RAL	-
Capac optic/tip lentilă	GB [ Difuzor/capac sticla]	Bobină de filtrare	-
Protecție circuit electric	-	Product Family Code	SGS252 [ IRIDIUM]
Cablu	-		

# Iridium SGS252/452

## Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp 5°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 5°

## Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V  
Ignitor SND [ Digital semi-parallel]

## Mechanical and Housing

Dispozitiv de montare 60/76 [ Stut pentru diametru 60 - 76 mm]  
Înălțime totală 219 mm  
Culoarea GR

## Approval and Application


Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Product Data


Cod complet produs 871155984930000  
Nume comandă produs SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND  
EAN/UPC - Produs 8711559849300  
Cod de comandă 84930000  
Numărător - Cantitate per pachet 1  
Numărător - Pachete per cutie exterioră 1  
Material nr. (12NC) 910502154218  
Greutate netă (bucată) 8,242 kg

## Cote




## Iridium SGS252

## Date fotometrice




## OFPC1\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W CR P1.EPS



## OFPC1\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W CR P3.EPS

# Iridium SGS252/452

## Date fotometrice



OFPC1\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W CR P5X.EPS

