



# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, Otvorené CT-POT, Sklenená optika/kryt

Rad svetidiel Iridium má elegantný, oblý tvar. Široký výber kombinácií optických, elektrických a mechanických prvkov predurčuje tieto svetidlá pre všetky aplikácie uličného osvetlenia. Navyše ich modularita umožňuje integráciu nových optických alebo elektronických komponentov pre prispôbenie sa novým požiadavkám na uličné osvetlenie, ako napríklad rastúci dopyt po bielom osvetlení a riadení osvetlenia. Svetidlo Iridium ponúka nízke náklady na montáž a údržbu ako aj prevádzku vďaka kvalitným optickým prvkom, možnosti stmievania a riadenia systémom Telemangement. Rad svetidiel Iridium ponúka tri rôzne veľkosti pre tri hlavné aplikácie – obytné štvrte a vedľajšie cesty; hlavné cesty; diaľnice – a je vhodný pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa. Pre komplexnosť riešenia a zaistenie vizuálnej zhody sú svetidlá Iridium doplnené radom špeciálnych konzol.

### Údaje o produkte


| Všeobecné informácie                     |                  | Typ optického krytu       |        |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| Kód radu svetelného zdroja               | SON-T [SON-T]    | Sklenená optika/kryt      |        |
| Predradník                               | CONV [Konvenčný] | Typ optiky, exteriér      |        |
| Fotočlánok                               | -                | Otvorené CT-POT           |        |
| Kód radu produktov                       | SGS253 [IRIDIUM] | Prevádzkové a elektrické  |        |
| Vstavané riadenie                        | -                | Vstupné napätie           | 230 V  |
| Značka CE                                | Áno              | Spotreba                  | 250 W  |
| Značka ENEC                              | Značka ENEC      | Mechanické časti a teleso |        |
| Svetelné technické                       |                  | Farba telesa              | Sivá   |
| Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa    | 5°               | Celková výška             | 224 mm |
| Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | 5°               | Farba dielov              | -      |

Iridium SGS253/453

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schválenie a použitie            |                                                                  |
| Krytie IP                        | IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]                            |
| Trieda ochrany IEC               | Bezpečnostná trieda II                                           |
| Údaje o produkte                 |                                                                  |
| Objednávkový názov produktu      | SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND                               |
| Úplný názov produktu             | SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND                               |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Úplný kód produktu                | 871155985177800 |
| Objednávkový kód                  | 85177800        |
| Č. materiálu (12NC)               | 910502170318    |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1               |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8711559851778   |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1               |
| EAN/UPC – balenie                 | 8711559851778   |

Rozmerový obrázok



| Product                            | A      |
|------------------------------------|--------|
| SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND | 224 mm |

