

ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Fascio categoria B2

Fin dalla sua introduzione nel 1988, Philips ArenaVision si è dimostrato il miglior proiettore per l'illuminazione di impianti sportivi, nei quali sono spesso richieste specifiche estremamente rigorose, per consentire le riprese televisive di eventi sportivi nazionali ed internazionali. ArenaVision aumenta notevolmente l'impatto teatrale ed emotivo degli sport, per gli spettatori televisivi e per il pubblico, fornendo nel contempo condizioni visive ottimali ai giocatori. Grazie alla nuova lampade compatta a ioduri metallici Philips MHN-SE 2000W a singolo attacco ed alle innovatice ottiche monoblocco in alluminio purissimo, ArenaVision MVF404 offre un'efficienza ottica più elevata che mai. Oltre ad aumentare l'emissione luminosa e l'efficienza ottica, il nuovo proiettore ArenaVision da 2KW vanta numerosi miglioramenti, come una facile installazione e sostituzione della lampada, un nuovo sistema di sicurezza con sezionatore integrato , ed un innovativo sistema di riaccensione a caldo, mantendo tutti i vantaggi del suo predecessore.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Numero di riduttori	-
Unità elettrica/alimentatore	-
Codice famiglia prodotto	MVF404 [ARENAVISION]
Tier	Specifiche tecniche
Marchio CE	Sì
Periodo di garanzia	1 anni
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	Marchio ENEC

Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Temperatura del colore correlata	5600 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Colore sorgente luminosa	956 Daylight
Tipo copertura ottica	Vetro frontale DOWN
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	-

ArenaVision MVF404

Tipo di ottica aree esterne	Fascio categoria B2

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 380 a 415 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	2.000 W
Connessione	Connettore a vite
Cavo	-

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -30 a +35 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Alluminio
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Alluminio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio regolabile
Forma copertura ottica/lenti	-
Finitura copertura ottica/lenti	-
Altezza complessiva	535 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,2 m²

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Protezione da sovratensioni (comune/ differenziale)	-
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I


Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE
Nome completo prodotto	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE
Full EOC	872790050208400
Descrizione codice locale	MVF404M2KB2HR
Codice d'ordine	50208400
Codice materiale (12NC)	910502218918
Codice locale	MVF404M2KB2HR
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900502084
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900502084

Disegno tecnico



ArenaVision MVF404

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 29 - Dati soggetti a modifiche