



# LuxSpace Mini, recessed

## DN560B LED12S/830 PSE-E M WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - LED Module, system flux 1200 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Matt mirror - White

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufları bir önceliktir, ancak bunların, daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alış veriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için çok çeşitli seçenekler sunuyor.

### Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	1 [ 1 pc]	Optik sistem türü	M [ Matt mirror]
Lamba ailesi kodu	LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]	Optik kapak/lens türü	No [ -]
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılımı	80°
Kapak Tabanı	- [ -]	Acil durum aydınlatması	No [ -]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Kablo	-
Sürücü	-	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Sürücü dahildir	Evet	Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]

## LuxSpace Mini, recessed

CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [ - ]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	32
RoHS işareti	-
Product Family Code	DN560B [ LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Birleşik parlama derecesi CEN	22

### Işık Teknik Ayrıntılar

Optical cover/lens type accessory	No [ - ]
-----------------------------------	----------

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,24 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	No [ - ]
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Steel
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	72 mm

Toplam çap	164 mm
Renk	White

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	1050 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	91 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renk Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	11.6 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L90
faydalı kullanım ömrü sonunda	

### Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829193633600
Sipariş ürün adı	DN560B LED12S/830 PSE-E M WH
EAN/UPC - Ürün	8718291936336
Sipariş kodu	93633600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503586412
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,760 kg

## LuxSpace Mini, recessed

### Boyutlu çizim



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

