# TCW060

## TCW060 1xTL-D36W HF

1, MASTER TL-D, 36 W, Haute fréquence électronique

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Code famille lampe** | TL-D [MASTER TL-D] |
| **Nombre d'appareillages** | 1 unité |
| **Appareillage** | HF [Haute fréquence électronique] |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Garantie** | 3 ans |
| **Inflammabilité** | - |
| **Marquage ENEC** | - |
| **Essai au fil incandescent** | Température 650 °C, durée 5 s |
| **Conforme à RoHS** | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | - |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | - |
| **Nombre de sources lumineuses** | 1 |
| **Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse** | - degré(s) |
| **Température de couleur** | - |
| **Type de cache optique/de lentille** | Vasque/cache en polycarbonate prismatique |
| **Diffusion du faisceau de lumière du luminaire** | - |
| **Indice UGR** | 25 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Consommation électrique CLO initiale** | Not applicable W |
| **Courant d'appel** | 15 A |
| **Durée courant d'appel** | 0,37 ms |
| **Consommation électrique** | 36 W |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.9 |
| **Connexion** | Bornier de raccordement à vis 3 pôles |
| **Câble** | - |
| **Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B** | 15 |

# TCW060

| Température | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -15 à +25 °C |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |
| **Flux lumineux constant** | Non |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Matériaux du réflecteur** | Acier |
| **Matériaux optiques** | Polycarbonate |
| **Matériaux du cache optique/de la lentille** | Polycarbonate |
| **Distance en longueur du point de fixation (nom.)** | 900 mm |
| **Couleur du corps** | Gris |
| **Longueur totale** | 1 270 mm |
| **Largeur totale** | 86 mm |
| **Hauteur totale** | 90 mm |
| **Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)** | 90 x 86 x 1270 mm |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Indice de protection** | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Protection contre les chocs mécaniques** | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité I |

| Performances initiales | |
|---|---|
| **Tolérance de consommation électrique** | +/-10% |

| Durées de vie (conformes IES) | |
|---|---|
| **Mortalité du driver à 5 000h** | 0,01 % |

| Conditions d'application | |
|---|---|
| **Niveau de gradation maximal** | Non applicable |
| **Convient pour la commutation aléatoire** | Non |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | TCW060 1xTL-D36W HF |
| **Nom de produit complet** | TCW060 1xTL-D36W HF |
| **Code EOC** | 871155981379099 |
| **Code de commande** | 81379099 |
| **Code 12NC** | 910503610818 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711559813790 |
| **Conditionnement par carton** | 9 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711559813899 |

## Schéma dimensionnel







| Product | A | B |
|---|---|---|
| TCW060 1xTL-D36W HF | 900 mm | 1 270 mm |

TCW060

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.