PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1, TL5, 28 В, 32 В, Электронный высокочастотный

TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	HF [Электронный высокочастотный]
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	-
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, призматический
Универсальная оценка бликования CEN	26

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	Not applicable В
Пусковой ток	12 A
Время пуска	0,3 ms
Энергопотребление	28 32 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	25

TCW060

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –15 до +25 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Расстояние до точки фиксации (ном.)	800 мм
Цвет корпуса	Серый
Общая длина	1 215 мм
Общая ширина	81 мм
Общая высота	74 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	74 x 81 x 1215 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %

Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TCW060 1xTL5-28W HF
Полное название продукта	TCW060 1xTL5-28W HF
Полный код продукта	871155981383799
Код заказа	910503611218
Материал № (12NC)	910503611218
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559813837
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711559813936

Чертеж размеров





Product	A	B
TCW060 1xTL5-28W HF	800 мм	1 215 мм



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 29 - Данные для изменения