



AmphiLux, recessed

BBC400 1xLED-HB-2700 12V 10

1 pc - LED High Brightness - Narrow beam angle 10°

Οι άνθρωποι θέλουν να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε εξωτερικό χώρο με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η σειρά χωνευτών προβολέων AmphiLux έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιώνει τους εξωτερικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής (κήποι, ταρατσες, συντριβάνια, καταρράκτες κ.λπ.) με αρχιτεκτονικό φωτισμό. Το AmphiLux είναι μια σειρά προβολέων LED με εντυπωσιακό κομψό ιταλικό σχέδιο και μοντέρνο φινιρίσμα από χρώμιο. Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό, καθώς και σε ημι-υγρά και στεγνά περιβάλλοντα. Η σειρά, που διατίθεται σε μεγέθη Micro, Mini και Compact, προσφέρει μια ποικιλία από εκδόσεις με δυναμικό λευκό και χρωματιστό φως για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε κομψό διάχυτο φωτισμό και φωτισμό ανάδειξης.


Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Αριθμός πηγών φωτός	1 [1 pc]	Τάση εισόδου	12 V
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Χρώμα πηγής φωτός	Warm white	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Έγκριση και εφαρμογή	
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπείας	No [-]	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP68 [Dust penetration-protected, pressure watertight]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No [-]	Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class III (III)	Αρχική φωτεινή ροή	55 lm
Σήμανση CE	CE mark	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	37 lm/W
Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	200000 h	Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	147000 h	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή	43000 h		
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°		


AmphiLux, recessed

Αρχική ισχύς εισόδου	1.5 W
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +35 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871794389327099
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BBC400 1xLED-HB-2700 12V 10
EAN/UPC	8717943893270

Κωδικός παραγγελίας	89327099
Local Code	BBC400/2700K/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	910503674318
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,335 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



AmphiLux BBD/BVD400

