



AmphiLux empotrado

BBC400 1xLED-HB/BL 12V 20

1 pieza - LED High Brightness - Haz medio, ángulo 20º

La gama de proyectores empotrados AmphiLux está diseñada para realzar las zonas exteriores como jardines, terrazas, fuentes y cascadas. AmphiLux es una familia de proyectores LED de elegante diseño italiano de líneas puras y con un atractivo acabado cromado. Estas soluciones pueden utilizarse tanto bajo el agua como en entornos semihúmedos y secos. Disponible en tres tamaños Micro, Mini y Compact, la gama ofrece una amplia variedad de versiones de luz blanca y de colores (estáticos ó RGB), para disfrutar de máxima flexibilidad en la proyección de luz y la iluminación de acento.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Tensión de entrada	12 V
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Controles y regulación	
Temperatura de color	Azul	Regulable	No
Fuente de luz sustituible	No	Aprobación y aplicación	
Driver/unidad de potencia/transformador	No [-]	Código de protección de entrada	IP68 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Driver incluido	No	Índice de protección frente a choque mecánico IK10 [IK10]	
Tipo lente/cubierta óptica	No [-]	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Clase de protección IEC	Seguridad clase III	Flujo lumínico inicial	14 lm
Marca CE	Marcado CE	Eficacia de la luminaria LED inicial	9 lm/W
Vida útil al 50 % del flujo lumínico	200000 h	Potencia de entrada inicial	1.5 W
Vida útil al 70% del flujo lumínico	147000 h		
Vida útil al 90 % del flujo lumínico	43000 h		
Optic type outdoor	Haz medio, ángulo 20º		


AmphiLux empotrado

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871794389332499
Nombre de producto del pedido	BBC400 1xLED-HB/BL 12V 20
EAN/UPC - Producto	8717943893324
Código de pedido	89332499

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	910503674818
Peso neto (pieza)	0,335 kg



Plano de dimensiones



AmphiLux BBD/BVD400

