PHILIPS

Lighting



AmphiLux, surface mounted

BVD410 4xLED-HB-2700-6000 E 15

4 pcs - LED High Brightness - Κενό, χωρίς όργανα λειτουργίας - Narrow beam angle 15°

Οι άνθρωποι θέλουν να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε εξωτερικούς χώρους με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η σειρά επίτοιχων φωτιστικών δέσμης AmphiLux έχει σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύει τους εξωτερικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής (κήποι, ταράτσες, συντριβάνια, καταρράκτες, κλπ.) με αρχιτεκτονικό φωτισμό.Το AmphiLux είναι μια οικογένεια φωτιστικών δέσμης LED με εντυπωσιακό κομψό ιταλικό σχέδιο και στιλάτο φινίρισμα από χρώμιο. Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό, καθώς και σε περιβάλλοντα με μεσαία και μηδενική υγρασία. Η σειρά, που διατίθεται σε μεγέθη Micro, Mini και Compact, προσφέρει μια ποικιλία από εκδόσεις με δυναμικό λευκό και χρωματιστό φως για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε κομψό διάχυτο φωτισμό και φωτισμό ανάδειξης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αριθμός πηγών φωτός	4 [4 pcs]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Σύστημα ελέγχου	E [Κενό, χωρίς όργανα λειτουργίας]
Οργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	No [-]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No [-]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class III (III)
Σήμανση CE	CE mark
Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	200000 h
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	147000 h
Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή	43000 h
Optic type outdoor	Narrow beam angle 15°

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	12 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

AmphiLux, surface mounted

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP68 [Dust penetration-protected, pressure watertight]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK05 [0.7 J]


Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή	229 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	57 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 έως 6000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	4 W

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +35 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871794389467399
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BVD410 4xLED-HB-2700-6000 E 15
EAN/UPC	8717943894673
Κωδικός παραγγελίας	89467399
Local Code	BVD410/WWCW/15
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	910503682818
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,770 kg

IP 68 IK 05

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



AmphiLux BBD/BVD400

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.