AmphiLux, для встроенного монтажа

BBD410 4xLED-HB/RGBW E 15

4 pcs - LED High Brightness - Empty, without gear - Narrow beam angle 15°

Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Встраиваемые точечные подводные светодиодные светильники AmphiLux призваны подчеркнуть детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет архитектурной подсветки.AmphiLux – это семейство точечных светодиодных светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой,а также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро», «мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или обеспечивать цветовое оформление, позволяя с легкостью создать заливающую подсветку или акцентное освещение.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	4 [4 pcs]
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Красный, зеленый, синий и белый
Сменный источник света	No
ПРА	E [Empty, without gear]
Драйвер / блок питания / трансформатор	No [-]
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона / линзы	No [-]
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Маркировка CE	CE mark

Срок службы до эффективности светоотдачи в 50%	200000 h
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	147000 h
Срок службы до эффективности светоотдачи в 90%	43000 h
Optic type outdoor	Narrow beam angle 15°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	12 V

AmphiLux, для встроенного монтажа

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP68 [Защита от попадания пыли, водонепроницаемость]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	127 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	32 lm/W
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	4 W

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871794389477299
Название продукта для заказа	BBD410 4xLED-HB/RGBW E 15
EAN/UPC — продукт	8717943894772
Код заказа	910503683818
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	910503683818
Вес нетто (шт.)	0,825 kg

IP68 IK10 III

Чертеж размеров



AmphiLux BBD/BVD400

© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.