



AmphiLux, recessed

BBD410 4xLED-HB-2700-6000 E 30

4 pcs - LED High Brightness - Κενό, χωρίς όργανα λειτουργίας -
Medium beam angle 30°

Οι άνθρωποι θέλουν να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε εξωτερικό χώρο με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η σειρά χωνευτών προβολέων AmphiLux έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιώνει τους εξωτερικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής (κήποι, ταράτσες, συντριβάνια, καταρράκτες κ.λπ.) με αρχιτεκτονικό φωτισμό. Το AmphiLux είναι μια σειρά προβολέων LED με εντυπωσιακό κομψό ιταλικό σχέδιο και μοντέρνο φινιρίσμα από χρώμιο. Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό, καθώς και σε ημι-υγρά και στεγνά περιβάλλοντα. Η σειρά, που διατίθεται σε μεγέθη Micro, Mini και Compact, προσφέρει μια ποικιλία από εκδόσεις με δυναμικό λευκό και χρωματιστό φως για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε κομψό διάχυτο φωτισμό και φωτισμό ανάδειξης.


δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Optic type outdoor	
Αριθμός πηγών φωτός	4 [4 pcs]	Medium beam angle 30°	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Τάση εισόδου	12 V
Σύστημα ελέγχου	E [Κενό, χωρίς όργανα λειτουργίας]	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Όργανο ενάυσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	No [-]	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι	Έγκριση και εφαρμογή	
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No [-]	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP68 [Dust penetration-protected, pressure watertight]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class III (III)	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Σήμανση CE	CE mark		
Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	200000 h		
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	147000 h		
Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή	43000 h		


AmphiLux, recessed

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή	229 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	57 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 έως 6000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	4 W
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +35 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871794389480299

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BBD410 4xLED-HB-2700-6000 E 30
EAN/UPC	8717943894802
Κωδικός παραγγελίας	89480299
Local Code	BBD410/WWCW/30
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	910503684118
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,825 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



AmphiLux BBD/BVD400

