

Amphilux süllyesztett

BBD410 4xLED-HB/RGBW E OB

4 pcs - LED High Brightness - Üres, előtét nélkül - Opál bura

Az emberek több időt szeretnének szabadtéren eltölteni családjukkal, barátaikkal. Az AmphiLux süllyesztett lámpatestekből álló termékcsaládja a kültéri közösségi terek (kertek, teraszok, szökőkutak, vízesések stb.) építészeti színvonalú megvilágítására szolgál.Az AmphiLux egy LED-es termékcsalád, amelynek lenyűgöző és letisztult olasz formatervét stílusos krómfelület emeli ki. Ezek a megoldások víz alatt, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. A termékskála három (mikro, mini és kompakt) méretben elérhető elemei dinamikus fehér, illetve színes változatban is kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönfélébb ízléses fényár-világítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	4 [4 pcs]
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Vörös, zöld, kék és fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Meghajtó	E [Üres, előtét nélkül]
Vezérlő/tápegység/transzformátor	No [-]
Vezérlővel együtt	Nem
Optika/lencse típusa	OB [Opál bura]
IEC védelmi osztály	III. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig	200000 h
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	147000 h
Élettartam a 90%-os fényáram-megmaradásig	43000 h

Optic type outdoor	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	12 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP68 [Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	70 lm

Amphilux süllyesztett

A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	18 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	4 W


Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklettartomány	-20 és +35 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871794389485799
A termék megrendelési neve	BBD410 4xLED-HB/RGBW E OB

EAN/UPC - termék	8717943894857
Rendelési kód	89485799
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	910503684618
Nettó tömeg (darab)	0,825 kg

IP 68 IK 10 III

Méretezett rajza



AmphiLux BBD/BVD400

© 2019 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.