PHILIPS

Lighting



AmphiLux, surface mounted

BVD420 12xLED-HB/BL 12V 10

12 pcs - LED High Brightness - Narrow beam angle 10°

Οι άνθρωποι θέλουν να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε εξωτερικούς χώρους με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η σειρά επίτοιχων φωτιστικών δέσμης AmphiLux έχει σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύει τους εξωτερικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής (κήποι, ταράτσες, συντριβάνια, καταρράκτες, κλπ.) με αρχιτεκτονικό φωτισμό.Το AmphiLux είναι μια οικογένεια φωτιστικών δέσμης LED με εντυπωσιακό κομψό ιταλικό σχέδιο και στιλάτο φινίρισμα από χρώμιο. Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό, καθώς και σε περιβάλλοντα με μεσαία και μηδενική υγρασία. Η σειρά, που διατίθεται σε μεγέθη Micro, Mini και Compact, προσφέρει μια ποικιλία από εκδόσεις με δυναμικό λευκό και χρωματιστό φως για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε κομψό διάχυτο φωτισμό και φωτισμό ανάδειξης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αριθμός πηγών φωτός	12 [12 pcs]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	Blue
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Οργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	No [-]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No [-]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class III (III)
Σήμανση CE	CE mark
Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	200000 h
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	147000 h
Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή	43000 h
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	12 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP68 [Dust penetration-protected, pressure watertight]

AmphiLux, surface mounted

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK05 [0.7 J]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	160 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	11 lm/W
Αρχική ισχύς εισόδου	15 W

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +35 °C


Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871794389493299

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BVD420 12xLED-HB/BL 12V 10
EAN/UPC	8717943894932
Κωδικός παραγγελίας	89493299
Local Code	BVD420/BL/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	910503685418
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	3,735 kg

IP 68 IK 05

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



AmphiLux BBD/BVD400

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.