

# Amphilux süllyesztett

## BBD420 12xLED-HB/BL 12V 10

12 pcs - LED High Brightness - Narrow beam angle 10°

Az emberek több időt szeretnének szabadtéren eltölteni családjukkal, barátaikkal. Az AmphiLux süllyesztett lámpatestekből álló termékcsaládja a kültéri közösségi terek (kertek, teraszok, szökőkutak, vízesések stb.) építészeti színvonalú megvilágítására szolgál.Az AmphiLux egy LED-es termékcsalád, amelynek lenyűgöző és letisztult olasz formatervét stílusos krómfelület emeli ki. Ezek a megoldások víz alatt, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. A termékskála három (mikro, mini és kompakt) méretben elérhető elemei dinamikus fehér, illetve színes változatban is kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönfélébb ízléses fényár-világítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz.

### Termék adatok

| Általános információ | |
|---|---|
| **A fényforrások száma** | 12 [ 12 pcs] |
| **Fényforrás család kód** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **A fényforrás színe** | Kék |
| **Cserélhető fényforrás** | Nem |
| **Vezérlő/tápegység/transzformátor** | No [ -] |
| **Vezérlővel együtt** | Nem |
| **Optika/lencse típusa** | No [ -] |
| **IEC védelmi osztály** | III. biztonsági osztály |
| **CE jelölés** | CE mark |
| **Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig** | 200000 h |
| **Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig** | 147000 h |
| **Élettartam a 90%-os fényáram-megmaradásig** | 43000 h |
| **Optic type outdoor** | Narrow beam angle 10° |

| Működtetés és elektronika | |
|---|---|
| **Bemeneti feszültség** | 12 V |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
|---|---|
| **Szabályozható fényerő** | Nem |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|---|---|
| **Por és víz elleni védelem kódja (IP)** | IP68 [ Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló] |
| **Mechanikus ütődésvédelmi kód** | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |

| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) | |
|---|---|
| **Kezdeti fényáram** | 160 lm |
| **A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka** | 11 lm/W |

# Amphilux süllyesztett

| | |
|---|---|
| **Kezdeti bemeneti feszültség** | 15 W |

## Alkalmazási feltételek

| | |
|---|---|
| **Környezeti hőmérséklettartomány** | -20 és +35 °C között |


## Termékadatok

| | |
|---|---|
| **Teljes termékkód** | 871794389505299 |
| **A termék megrendelési neve** | BBD420 12xLED-HB/BL 12V 10 |
| **EAN/UPC - termék** | 8717943895052 |

| | |
|---|---|
| **Rendelési kód** | 89505299 |
| **Számláló – csomag dobozonként** | 1 |
| **Számláló – csomag dobozonként** | 4 |
| **Anyagszám (12NC)** | 910503686618 |
| **Nettó tömeg (darab)** | 3,525 kg |

IP 68 IK 10 III

## Méretezett rajza




**AmphiLux BBD/BVD400**

© 2019 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.