



Amphilux süllyesztett

BBD420 12xLED-HB-2700-6000 E 30

12 pcs - LED High Brightness - Üres, előtét nélkül - Medium beam angle 30°

Az emberek több időt szeretnének szabadterén eltölteni családjukkal, barátaikkal. Az AmphiLux süllyesztett lámpatestekből álló termékcsaládja a kültéri közösségi terek (kertek, teraszok, szökőkutak, vízesések stb.) építészeti színvonalú megvilágítására szolgál. Az AmphiLux egy LED-es termékcsalád, amelynek lenyűgöző és letisztult olasz formatervét stílusos krómfelület emeli ki. Ezek a megoldások víz alatt, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. A termékcsalád három (mikro, mini és kompakt) méretben elérhető elemei dinamikus fehér, illetve színes változatban is kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönbözőbb ízléses fényár-világítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	12 [12 pcs]
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
Cserélhető fényforrás	Nem
Meghajtó	E [Üres, előtét nélkül]
Vezérlő/tápegység/transzformátor	No [-]
Vezérlővel együtt	Nem
Optika/lencse típusa	No [-]
IEC védelmi osztály	III. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig	200000 h
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	147000 h
Élettartam a 90%-os fényáram-megmaradásig	43000 h

Optic type outdoor	Medium beam angle 30°
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	12 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP68 [Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]

Amphilux süllyesztett

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	700 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	58 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	2700–6000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	80
Kezdeti bemeneti feszültség	12 V


Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklettartomány	-20 és +35 °C között
---------------------------------	----------------------


Termékadatok

Teljes termék kód	871794389510699
-------------------	-----------------

A termék megrendelési neve	BBD420 12xLED-HB-2700-6000 E 30
EAN/UPC - termék	8717943895106
Rendelési kód	89510699
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	4
Anyagszám (12NC)	910503687118
Nettó tömeg (darab)	3,525 kg



Méretezett rajza



AmphiLux BBD/BVD400

