

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Standard- och kompaktutförandena av Architectural och Landscape ger ett högklassigt vitt ljus – i varma eller neutrala färgtemperaturer – samt fyra fasta färger för dynamisk uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	12 [12 st]
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Varmvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt

Livslängd vid 50 % ljusflöde	100000 h
Livslängd vid 70 % ljusflöde	90000 h
Optiktyp utomhus	Smalstrålande 8°

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

eW Burst Compact Powercore

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets konfiguration	BV [Grundversion]
Färg	grå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-märkning	FCC Class A
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	624 lm
Initialt LED-ljusutbyte	41,9 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initialt färgåtergivningsindex	83
Initial ineffekt	15 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	50000

Produktdata	
Fullständig produktkod	871794388475999
Beställningsproduktnamn	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR
EAN/UPC – Produkt	8717943884759
Beställningsnummer	523-000059-04
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Beskrivning av lokal kod	LUMINARIA LED BRP3711823SNW180WDMENEMA
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503701665
Net Weight (Piece)	3,500 kg
Katalognummer	523-000059-04
Beskrivning av katalognummer	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

IP66

Måttskiss



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.