



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Standard- och kompaktutförandena av Architectural och Landscape ger ett högklassigt vitt ljus – i varma eller neutrala färgtemperaturer – samt fyra fasta färger för dynamisk uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspanningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata

Allmän information		Livslängd vid 50 % ljusflöde	
Antal ljuskällor	12 [12 st]	Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Optiktyp utomhus	90000 h
Ljuskällans färg	Neutralvit		Smalstrålande 8°
Utbytbar ljuskälla	Nej	Drift och elektricitet	
Driftdon ingår	Ja	Inspänning	100 till 277 V
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Armaturens ljusfördelning	8°	Styrenheter och dimring	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Dimbara	Ja
CE-märkning	CE märkning		
UL-märkning	UL och cUL märkt		

eW Burst Compact Powercore

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets konfiguration	BV [Grundversion]
Färg	grå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-märkning	FCC Class A
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	812 lm
Initialt LED-ljusutbyte	53,8 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	15 W


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	90000

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	50000

Produktdata	
Fullständig produktkod	871794388476699
Beställningsproduktnamn	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR
EAN/UPC – Produkt	8717943884766
Beställningsnummer	523-000059-05
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503701666
Net Weight (Piece)	4,240 kg
Katalognummer	523-000059-05
Beskrivning av katalognummer	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural



Måttskiss



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR

