

# eW Fuse Powercore

## LS515X LED5/2700 100-277V NB WH

eW Fuse Powercore, 2700 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Fuse Powercore es ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de pared. Existe la posibilidad de seleccionar una óptica de haz estrecho o medio. Su formato compacto permite su instalación en espacios pequeños. eW Fuse Powercore mejora el rendimiento de las luminarias con tubos fluorescentes y además, reduce el consumo y los costes de mantenimiento. Su instalación es sencilla. Es una luminaria cuidadosa con el medioambiente yde gran calidad y cantidad de luz.La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso. La alimentación de la luminar es 220V, lo que elimina la necesidad de recurrir a transformadores remotos o a otras fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir coste total del sistema.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Código de familia de lámparas** | LED5 [ LED Module 500 lm] |
| **Color de la fuente de luz** | 827 blanco cálido |
| **Fuente de luz sustituible** | No |
| **Driver incluido** | Si |
| **Tipo de óptica** | NB [ Haz estrecho] |
| **Apertura de haz de luz de la luminaria** | 10° x 60° |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase I |
| **Test del hilo incandescente** | Temperatura 850 °C, duración 5 s |
| **Descripción del tipo** | No |
| **Marca CE** | Marcado CE |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 100-277 V |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | Si |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio |
| **Longitud** | 305 mm |
| **Color** | WH |

# eW Fuse Powercore

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP20 [ Protección de los dedos] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK02 [ IK02] |


| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
|---|---|
| **Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)** | 500 lm |
| **Corr. inic. de temperatura de color** | 2700 K |
| **Índice de reproducción cromática** | 83 |
| **Potencia de entrada inicial** | 13.5 W |

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -40 °C a +50 °C |
| **Nivel máximo de regulación** | 10%-ELV |
| **Apta para encendidos y apagados aleatorios** | Sí |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Código de producto completo** | 871829137617099 |
| **Nombre de producto del pedido** | LS515X LED5/2700 100-277V NB WH |
| **EAN/UPC - Producto** | 8718291376170 |
| **Código de pedido** | 523-000065-08 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 20 |
| **Material SAP** | 910503701717 |
| **Peso neto (pieza) SAP** | 0,445 kg |
| **Número de catálogo** | 523-000065-08 |
| **Descripción del número de catálogo** | eW Fuse Powercore, 2700 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft) |




## Plano de dimensiones




**LS515X LED5/2700 100-277V NB WH**

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.