PHILIPS

Lighting

eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore 是 Color Kinetics 純色白光線型層板照明系列中，光源輸出最高的產品，適用於重點照明與間接整體照明，亦可應用於各類牆面與天花板層板照明。eW Cove MX Powercore 符合 (甚至超越) 同級線型層板日光燈條的效能，同時可降低安裝、電力與維護成本，在不犧牲照明品質或燈具數量的前提下，為講究環保的購買者提供省電的綠能照明解決方案。

产品数据

基本資訊	
光源數	10 [10 pcs]
燈具系列代碼	LED-HB [LED High Brightness]
光源色彩	WW
可更換光源	否
驅動器/供電裝置/變壓器	PSR [電源 裝置 調節]
內附驅動器	是
光學裝置類型	WB [寬光束]
光學護蓋/鏡頭類型	PC [聚碳酸酯碗形燈罩 / 燈蓋]
燈具光束擴展	125° x 120°
保護等級 IEC	CLI (I)
立即可裝	套件
類型說明	否
CE 標誌	CE

UL 標誌	UL and cUL mark
CCC 標誌	CCC mark
運作和電氣	
輸入電壓	100-277 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum die-cast
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate

eW Cove MX Powercore

長度	305 mm
色彩	WH

應用

防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
FCC 標誌	FCC Class B

初始性能

初始光通量	534 lm
初始 LED 燈具效率	45.3 lm/W
初始腐蝕性色溫	3000 K
初始顯色指數	83
初始輸入功率	12.5 W

耐久性能

流明維護量，經計算 25°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 50%	65000
流明維護量，經計算 50°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 50%	65000
流明維護量，經計算 25°C 時可維持在 70%	100000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 70%	65000
流明維護量，經計算 50°C 時可維持在 70%	100000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 70%	65000

適用條件

環境溫度範圍	-20 to +50 °C
最高調光等級	10% (depends on dimmer, ELV)
適合隨機切換	是

產品參數

完整產品碼	871829137626299
訂購產品名稱	BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB
EAN/UPC - 產品	8718291376262
訂購代碼	523-000050-18
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	20
材質 Nr. (12NC)	910503701727
Net Weight (Piece)	0.400 kg
產品目錄編號	523-000050-18
產品目錄編號說明	eW Cove MX Powercore, 3000 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

二维绘图



BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。