



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Standard- och kompaktutförandena av Architectural och Landscape ger ett högklassigt vitt ljus – i varma eller neutrala färgtemperaturer – samt fyra fasta färger för dynamisk uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspanningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata

Allmän information		UL-märkning	
Antal ljuskällor	12 [12 st]	Livslängd vid 50 % ljusflöde	UL och cUL märkt
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]	Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h
Ljuskällans färg	Varmvit	Optiktyp utomhus	90000 h
Utbytbar ljuskälla	Nej	Drift och elektricitet	
Driftdon ingår	Ja	Inspänning	100 till 277 V
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Armaturens ljusfördelning	8°		
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		
CE-märkning	CE märkning		


eW Burst Compact Powercore

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets konfiguration	HMA [Armaturhus med mediumlång arm]
Färg	Svart
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
FCC-märkning	FCC Class A
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	624 lm
Initialt LED-ljusutbyte	41,9 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initialt färgåtergivningsindex	83
Initial ineffekt	15 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	50000
Produktdata	
Fullständig produktkod	871794379235199
Beställningsproduktnamn	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA BK CE
EAN/UPC – Produkt	8717943792351
Beställningsnummer	523-000059-08
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503701924
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Katalognummer	523-000059-08
Beskrivning av katalognummer	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Måttskiss



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA BK CE

