

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Standard- och kompaktutförandena av Architectural och Landscape ger ett högklassigt vitt ljus – i varma eller neutrala färgtemperaturer – samt fyra fasta färger för dynamisk uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	12 [12 st]
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning

UL-märkning	UL och cUL märkt
Livslängd vid 50 % ljusflöde	100000 h
Livslängd vid 70 % ljusflöde	90000 h
Optiktyp utomhus	Smalstrålande 8°

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

eW Burst Compact Powercore

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets konfiguration	HMA [Armaturhus med mediumlång arm]
Färg	Vit

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
FCC-märkning	FCC Class A


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	812 lm
Initialt LED-ljusutbyte	53,8 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	15 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	90000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	50000

Produktdata	
Fullständig produktkod	871794379247499
Beställningsproduktnamn	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA WH CE
EAN/UPC – Produkt	8717943792474
Beställningsnummer	523-000059-17
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503701933
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Katalognummer	523-000059-17
Beskrivning av katalognummer	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

IP66

Måttskiss



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA WH CE

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.