



Vaya Cove

Vaya Cove Color, RGB, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/UL

Vaya Cove Color, RGB, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/UL

Vaya Cove — это чрезвычайно экономичный и надежный линейный светодиодный светильник, требующий минимальных начальных вложений и обладающий гибкостью и компактным дизайном для контурного освещения отраженным светом и направленного освещения. Доступны три варианта длины, две версии со статичным белым светом и одна версия с цветным светом RGB (управление по протоколу DMX с адресацией по двухстороннему каналу связи). Vaya Cove является частью комплексного модельного ряда светодиодных продуктов Philips Vaya.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество единиц	1 unit
Количество источников света	60 [60 pcs]
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Распределение света светильника	110°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Маркировка СЕ	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Метка CQC	CQC-mark
Эксплуатационные и электрические э	карактеристики
Входное напряжение	24 V

Системы управления и регулировка яркости света		
Возможность изменения яркости света	Yes	
Механические компоненты и корпус		
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат	
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное	
Цвет	White	
Соответствие требованиям и область приме	нения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]	
Первоначальная производительность (соотв	етствие МЭК)	
Начальная светоотдача	150 lm	
Начальная эффективность освещения светодиода	15 lm/W	
Начальная входная мощность	12.4 W	


Datasheet, 2022, Сентябрь 15 Данные для изменения

Vaya Cove

Производительность со временем (соответст	вие МЭК)
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	65000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25°C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 40 °C	65000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 40 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	34000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	34000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 40 °C	34000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 40 °C	34000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871794379935099
Название продукта для заказа	SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V
	CQC, CE
EAN/UPC — продукт	8717943799350
Код заказа	316-000004-02
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	15
Материал (SAP)	910503702161
Вес нетто (шт.)	0,350 kg
Номер по каталогу	316-000004-02
Номер по каталогу, описание	Vaya Cove Color, RGB, 1.2 m (4 f
	CE/CQC/UL

Чертеж размеров



SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.