



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur designad för accent- och platsbelysning. Den kombinerar kanaler med varmt och kallt LED-ljus för att generera varma och kalla färgtemperaturer. Standard- och kompaktutförandena av Architectural och Landscape kan användas för uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspanningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata

Allmän information		UL-märkning	
Antal ljuskällor	12 [12 st]	Livslängd vid 50 % ljusflöde	UL och cUL märkt
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Livslängd vid 70 % ljusflöde	50000 h
Ljuskällans färg	Kallvit och varmvit		
Utbytbar ljuskälla	Nej	Drift och elektricitet	
Driftdon ingår	No	Inspänning	100 till 240 V
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Armaturens ljusfördelning	8°		
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		
CE-märkning	CE märkning		

iW Burst Compact Powercore

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets konfiguration	HMA [Armaturhus med mediumlång arm]
Färg	Svart

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
------------------------	-------------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial ineffekt	17.5 W
------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	50000
---	-------

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	50000
---	-------

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	50000
---	-------


Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	35000
---	-------

Produktdata

Fullständig produktkod	871794379291799
Beställningsproduktnamn	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA BK
EAN/UPC – Produkt	8717943792917
Beställningsnummer	523-000067-03
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503702208
Nettovikt (stycke)	2,030 kg
Katalognummer	523-000067-03
Beskrivning av katalognummer	iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Måttskiss



iW Burst Compact Powercore

