



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore er en kraftig LED-spotlight designet for effekt- og områdebelysning (godkjent for utendørs bruk). Kanaler med varmt og kjølig LED-lys kombineres for å gi varierende fargetemperaturer fra varmt til kjølig. De arkitektoniske versjonene og landskapsversjonene i standard- og kompaktformat er egnet for både uplight-belysning, flombelysning og dekorbelysning. Integret Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		UL-merke	
Antall lyskilder	12 [12 pcs]	UL-merke	UL and cUL mark
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Levetid til 50 % lysytelse	50000 h
Lyskildefarge	Kaldhvit og varmhvit	Levetid til 70 % lysytelse	50000 h
Lyskilde kan byttes ut	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	No	Inngangsspenning	100 to 240 V
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	8°		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark		

iW Burst Compact Powercore

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Huskonfigurasjon	HMA [armaturhus med medium arm]
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	---

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt	17.5 W
----------------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	50000
---	-------

Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	50000
---	-------

Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	50000
---	-------


Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	35000
---	-------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871794379293199
Produktnavn for bestilling	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA WH
EAN/UPC – produkt	8717943792931
Bestillingskode	523-000067-06
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503702211
Nettvekt (stykk)	2,030 kg
Katalognummer	523-000067-06
Katalognummerbeskrivelse	iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Målskisse



iW Burst Compact Powercore

