

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore es un proyector LED para exteriores, visible con luz diurna, ideal para aplicaciones de balizamiento y señalización, visión directa ó acento. ArchiPoint permite reproducir videos de baja resolución, gráficos y crear efectos dinámicos en fachadas, tiendas ó instalaciones de ocio. ArchiPoint iColor Powercore proporciona un flujo luminoso elevado y una gran eficiencia gracias a la tecnología PowerCore. La tecnología PowerCore facilita y abarata la instalación ya que permite que las luminarias se alimenten directamente con tensión de red y a través del mismo cable por el que van los datos.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	CLFT [Plana transparente]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL
Certificado CCC	No
Accesorio PFC	ZCP780

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	PC
Color	SI

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

ArchiPoint iColor

Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	953157

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	774 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	27,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	25 W


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	40000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C


Datos de producto	
Código de producto completo	871829138150199
Nombre de producto del pedido	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL
EAN/UPC - Producto	8718291381501
Código de pedido	123-000022-01
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503702580
Copiar Peso neto (pieza)	1,500 kg
Número de catálogo	123-000022-01
Descripción del número de catálogo	ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

IP66


Plano de dimensiones




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL

ArchiPoint iColor

Plano de dimensiones



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.