

eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 3500 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Обладающие оптикой с узким или средним пучками яркого белого или синего света, светильники eW Fuse Powercore являются отличным выбором для решения всевозможных задач по созданию скользящей засветки и омывающего освещения стен. Благодаря компактному корпусу приборов возможна их установка в условиях ограниченного пространства, в местах, где невозможно использовать традиционные приборы для создания скользящей засветки с аналогичным световым потоком. Рабочие характеристики eW Fuse Powercore соответствуют или превосходят характеристики эквивалентных осветительных приборов под линейные люминесцентные лампы, при этом светильники серии более экономичны в установке и эксплуатации и потребляют меньшее количество электроэнергии. Серия будет интересна клиентам, внимательно относящимся к вопросам экологии, так как она представлена экологичными, энергоэффективными приборами для омывания стен светом, гарантирующими лучшее из представленных в области светотехники качество и количество света.Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрое, эффективное и точное управление питающим напряжением светильника непосредственно от сети, что устраняет необходимость использования дополнительного оборудования. Использование стандартной схемы подключения значительно упрощает установку и позволяет сократить общую стоимость системы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED5 [LED Module 500 lm]
Цвет источника света	Нейтральный белый 835
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	NB [Narrow beam]

Распределение света светильника	10° x 60°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Описание типа	No
Маркировка CE	CE mark

eW Fuse Powercore

Метка ENEC	-
Метка UL	UL mark
Метка CCC	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Длина	1219 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2400 lm
Нач. корр. цветовая температура	3500 K
Начальная входная мощность	50 W

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10% (depends on dimmer, ELV)
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871829137867999
Название продукта для заказа	LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB
EAN/UPC — продукт	8718291378679
Код заказа	523-000065-18
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	910503702619
Вес нетто (шт.) SAP	1,980 kg
Номер по каталогу	523-000065-18
Номер по каталогу, описание	eW Fuse Powercore, 3500 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB

© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.