

eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3000 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 3000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

eW Fuse Powercore es ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de pared. Existe la posibilidad de seleccionar una óptica de haz estrecho o medio. Su formato compacto permite su instalación en espacios pequeños. eW Fuse Powercore mejora el rendimiento de las luminarias con tubos fluorescentes y además, reduce el consumo y los costes de mantenimiento. Su instalación es sencilla. Es una luminaria cuidadosa con el medioambiente yde gran calidad y cantidad de luz.La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso. La alimentación de la luminar es 220V, lo que elimina la necesidad de recurrir a transformadores remotos o a otras fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir coste total del sistema.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED5 [LED Module 500 lm]
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	MB [Haz medio]
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Descripción del tipo	No
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No

Certificado UL	UL
Certificado CCC	No

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio

eW Fuse Powercore

Longitud	1219 mm
Color	WH

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]


Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2400 lm
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Potencia de entrada inicial	50 W

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Nivel máximo de regulación	10%-ELV
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

Datos de producto	
Código de producto completo	871829137870999
Nombre de producto del pedido	LS515X LED5/3000 100-277V L1220 MB
EAN/UPC - Producto	8718291378709
Código de pedido	523-000065-21
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Material SAP	910503702622
Peso neto (pieza) SAP	1,980 kg
Número de catálogo	523-000065-21
Descripción del número de catálogo	eW Fuse Powercore, 3000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



LS515X LED5/3000 100-277V L1220 MB

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.