

eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

Kraftfull ljuseffekt, bred spridning av ljuset och ett brett spektrum av färgtemperaturer gör eW Cove MX Powercore lämplig för effektbelysning, indirekt allmänbelysning samt alla typer av dekorativ vägg- och takbelysning. Armaturen har samma eller högre effekt än motsvarande linjära lysrörspaneler för dekorativ takbelysning, men lägre kostnader för montering, strömförsörjning och underhåll. eW Cove MX Powercore är en miljövänlig och energieffektiv belysningslösning som inte kompromissar med vare sig ljuskvalitet eller ljusflöde. Den inbyggda Powercore-teknologin ger snabb, effektiv och exakt styrning av effekten direkt från nätspänningen vilket innebär att det inte behövs någon extern strömförsörjning.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	10 [10 st]
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	PSR [Strömförsörjningsenhet reglerande]
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]
Armaturens ljusfördelning	125° x 120°

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Färdig att installera	Installationsklar
Typbeskrivning	No
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
CCC-märkning	CCC mark

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V

eW Cove MX Powercore

Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	1220 mm
Färg	Vit

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
FCC-märkning	FCC Class B

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2721 lm
Initialt LED-ljusutbyte	48,4 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	3500 K
Initialt färgåtergivningsindex	84
Initial ineffekt	50 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	65000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	65000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	65000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	65000


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Max. dimringsnivå	10 % (beror på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Fullständig produktkod	871829137859499
Beställningsproduktnamn	BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V L1220 WB
EAN/UPC – Produkt	8718291378594
Beställningsnummer	523-000050-24
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	910503702682
Net Weight (Piece)	1,800 kg
Katalognummer	523-000050-24
Beskrivning av katalognummer	eW Cove MX Powercore, 3500 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

Måttskiss



BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V L1220 WB

eW Cove MX Powercore

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com
2023, April 6 - data som kan komma att ändras