



Vaya Flood HP



Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP är en pålitlig och kostnadseffektiv vit/färgväxlande strålkastare som är designad för storskaliga utomhusinstallationer. Ljusstyrning som uppnås av den här fasta armaturen gör den idealisk för att ge wall-washing-effekter eller för att användas som strålkastarbelysning – i både statiska och dynamiska färger. Inbyggd ström- och DMX512-styrenhet gör att produkten är enkel att använda med styrenheter från Philips eller annan fristående leverantör.

Produktdata


Allmän information	
Antal ljuskällor	48 [48 st]
Lampfamiljsskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]
Armaturens ljusfördelning	10°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Typbeskrivning	No
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
CQC-märkning	CQC-märkning
Optiktyp utomhus	Smalstrålande 10°
PSE-märkning	PSE Märke
EU RoHS-kompatibel	Nej
WEEE-märkning	-

Vinkel	10°
Ljusteknik	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan


Vaya Flood HP

Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31
EPREL-registreringsnummer	988764
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	3660 lm
Initialt LED-ljusutbyte	34,3 lm/W
Initialt färgåtergivningindex	80
Initial ineffekt	105 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829163492899
Beställningsproduktnamn	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718291634928
Beställningsnummer	316-000009-00
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	910503702884
Net Weight (Piece)	7,500 kg
Katalognummer	316-000009-00
Beskrivning av katalognummer	Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE



Måttskiss



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC

