



Vaya Flood HP

BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC

48 stuks - LED High Brightness - Middelbrede bundelhoek 20°

Vaya Flood HP is een betrouwbare en economische schijnwerper met wit of van kleur veranderend licht, ontworpen voor grotere buiteninstallaties. De lichtniveaus die met deze compacte armatuur bereikt worden, maken hem ideaal voor uitgebreide wallwashing- en schijnwerpertoeepassingen met zowel statische als dynamische kleuren. Ingebouwde voeding en DMX512-regeling maken dit product gemakkelijk te gebruiken met DMX-regelaars van Philips of derden.

Product gegevens

Algemene informatie		Hoek	
Aantal lichtbronnen	48 [48 stuks]	20°	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]	Eisen aan armatuurontwerp	
Kleur lichtbron	Rood, groen en blauw	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Driver meegeleverd	Ja	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Type lichtkap/lens	Vlak glas	Ingangsspanning	100 tot 277 V
Lichtbundelspreiding armatuur	20°	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Regelsystemen en Dimmers	
Typeomschrijving	Nee [-]	Dimbaar	Ja
CE-markering	CE-markering	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
ENEC-merkteken	ENEC-markering	Materiaal behuizing	Gietaluminium
UL-merkteken	Nee	Optisch materiaal	Glas
CQC-merkteken	CQC-markering	Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Optic type outdoor	Middelbrede bundelhoek 20°	Vorm lichtkap/lens	Flat
PSE-merkteken	PSE mark		
RoHS-merkteken	-		
WEEE-merkteken	-		

Vaya Flood HP

Kleur	Dark grey
-------	-----------

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3335 lm
Initieel rendement LED-armatuur	31,1 lm/W
Initiële kleurweergave-index	80
Initieel ingangsvermogen	105 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
--	-------


Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829163493599
Productnaam voor bestelling	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC
EAN/UPC - Product	8718291634935
Bestelcode	63493599
Local Code	BCP417RGB20
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	910503702885
Netto gewicht (per stuk)	7,500 kg

Maatschets



Vaya

